

Круги шлифовальные

3M™ Scotch-Brite™ XL-UW



Основа:	объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
Минерал:	S - карбид кремния (SiC) A - оксид алюминия (Al ₂ O ₃)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	8A CRS (грубая ≈P240-P280) 8A MED (средняя ≈P320-P500) 2A MED (средняя ≈P320-P500) 8S FIN (тонкая ≈P600-P1200) 4S FIN (тонкая ≈P600-P1200) 2S FIN (тонкая ≈P600-P1200)
Размеры:	Внешний Ø 25-300мм ширина 3-25мм внутренний Ø 1.6-150мм

Исполнение(тип):	Шлифовальный круг с центральным отверстием
Оборудование:	Шлифовальные машинки с цанговым зажимом, углошлифовальные машинки, шлифовальные станки, станки с ЧПУ
Принадлежности:	(№07947) 3M™ шпindelь 6 мм для кругов с посадочным 13 мм, толщиной до 19мм (№07948) 3M™ Шпindelь 8 мм для кругов с посадочным 13 мм, толщиной до 25мм (№15012) 3M™ Шпindelь 6 мм, для кругов с посадочным 9.5 мм, толщиной до 31мм
Вид подачи:	механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.
Обрабатываемые материалы:	Нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву, пластики.
Применение:	Лёгкая зачистка сварных швов, удаление заусенцев, понижение риски от предыдущей обработки, удаление царапин и следов фрезеровки и другие доводочные операции, подготовка к полировке и чистовая обработка, подготовка под покрытие.
Указания по безопасности:	
Условия хранения:	Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.
Сертификация:	Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.



Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
25	23 000
50	23 000
75	20 000
100	13 000
125	10 000
150	8 000
180	6 000
200	6 000
250	4 500
300	3 000



Абразивные материалы

3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования
Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.