

# Шлифовальные круги 245P

## 3M™ Hookit™



**Основа:** бумага  
**Минерал:** А - оксид алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  
**Связка:** Синтетическая  
**Зернистость:** P40, P60, P80, P100, P120  
**Насыпка:** Закрытая, электростатическая  
**Размеры:** внешний ø, мм: 150, 125

<b>Исполнение (тип):</b>	Шлифовальный круг с отверстиями или без
<b>Крепление:</b>	Hookit™ (крючок-петля) Stikit™ (клей)
<b>Оборудование:</b>	Орбитально-шлифовальные машинки
<b>Принадлежности:</b>	Оправки с креплением Hookit™ Оправки с креплением Stikit™
<b>Условия хранения:</b>	Хранить при температуре 15-17°C и относительной влажности 35-50%
<b>Срок годности:</b>	Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.
<b>Сертификация:</b>	Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.
<b>Вид подачи:</b>	Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне
<b>Обрабатываемые материалы:</b>	Лаки, эмали, полимерные материалы, композитные материалы, дерево, металл
<b>Применение:</b>	Шлифовка поверхностей с использованием орбитальных шлифовальных машинок
<b>Указания по безопасности:</b>	

Внешний ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
125	12 500
150	12 500





**Абразивные материалы**  
3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474  
факс: +7 (495) 784 7475  
<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.