


# Круги абразивные

## 3M™ Scotch-Brite™ FS-WL



**Основа:** объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна  
**Минерал:** S - карбид кремния (SiC)  
A - оксид алюминия (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  
**Связка:** синтетическая  
**Зернистость:** 5A CRS (грубая ≈P240-P280)  
5A MED (средняя ≈P320-P500)  
8A MED (средняя ≈P320-P500)  
2S CRS (грубая ≈P240-P280)  
2S MED (средняя ≈P320-P500)  
6S FIN (тонкая ≈P600-P1200)  
**Размеры:** Внешний Ø 150, 203 мм  
ширина 25, 51 мм  
внутренний Ø 25, 76 мм

**Исполнение:** Шлифовальный круг с центральным отверстием  
**Оборудование:** Шлифовальные станки, станки с ЧПУ  
**Принадлежности:** Переходные фланцы, шпиндель  
**Вид подачи:** механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.  
**Обрабатываемые материалы:** Стали, нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы.  
**Применение:** Понижение риски от предыдущей обработки, удаление царапин, подготовка к полировке, финиширование и другие доводочные операции,  
**Указания по безопасности:**   
**Условия хранения:** Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.  
**Сертификация:** Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
150	8 000
203	6 000





**Абразивные материалы**

3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования  
Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.