

Круги шлифовальные

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR



Основа: объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
Минерал: А - оксид алюминия (Al_2O_3)
S – карбид кремния (SiC)
Связка: синтетическая
Зернистость: SFN – супер тонкая ($\approx P1200-P2000$) – серого цвета
VFN – очень тонкая ($\approx P600-P1000$) – зелёного цвета
MED – средняя ($\approx P220-P280$) – бордового цвета
CRS – грубая ($\approx P150-P180$) - коричневого цвета
Размеры: внешний ϕ , мм: 50, 75, 100

Исполнение: Шлифовальный круг с креплением Roloc™

Оборудование: Шлифовальные машинки

Принадлежности: (№ 45096) оправка 3M™ Roloc™ 50мм, крепление $\frac{1}{4}$
(№ 45091) оправка 3M™ Roloc™ 75мм, крепление $\frac{1}{4}$
(№ 84998) оправка 3M™ Roloc™ 75мм, крепление M14

Вид подачи: механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне

Обрабатываемые материалы: Нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву, пластики.

Применение: Лёгкая зачистка сварных швов, удаление заусенцев, понижение риски от предыдущей обработки, удаление царапин и следов фрезеровки и другие доводочные операции, подготовка к полировке и чистовая обработка, подготовка под покрытие.

Указания по безопасности:



Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.

Условия хранения:

Сертификация: Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
50	23 000
75	20 000



100	13 000
-----	--------



Абразивные материалы

3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

ВАЖНО: Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования
Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.