



Абразивные материалы для промышленности

360L

Абразивные круги на пленочной основе

Структура



<i>Основа:</i>	Полиэфирная пленка 75 микрон (3 mil)
<i>Связка:</i>	Водостойкая синтетическая связка
<i>Минерал:</i>	Оксид алюминия (Al ₂ O ₃)
<i>Зернистость:</i>	P400, P600, P800, P1000
<i>Размеры:</i>	Ø 75 мм без отверстий Ø 75 мм с центральным отверстием 22мм Ø152мм (спиральное расположение отверстий)
<i>Оборудование:</i>	Ручные, переносные, стационарные шлифмашинки. Ручные аппликаторы.
<i>Нанесение абразива:</i>	Электростатическое, зерно правильно ориентированно по поверхности.
<i>Исполнение:</i>	Система крепления Hookit™

Режимы работы:

Диаметр круга, мм	Частота вращения, об/мин	
	максимальная рабочая	рекомендуемая
75	18 000	8 000 – 12 000
152	12 000	8 000

Особенности	Достоинства	Преимущества
Однородная прочная пленочная основа	Обеспечивает равномерную поддержку для абразива по всей площади поверхности	Улучшенное (равномерное) качество обработки поверхности
Микронная градация минерала	Контролируемый (минимальный) разброс размера абразивных зерен	Точная, контролируемая степень обработки материала, отсутствие “случайных” царапин
Синтетическая связка	Лучшее укрепление минерала на основе	Высокая производительность
Электростатическое нанесение минерала	Зерна абразива устанавливаются строго перпендикулярно основе	Высокие режущие свойства
Масло-водостойкая конструкция	Не засаливается	Увеличенный срок службы
Система крепления Hookit™	Легкая смена круга	Отсутствие простоев для замены инструмента

360L

Рекомендации

Обрабатываемые материалы

Лаки, грунты, искусственный камень, пластик, акриловое стекло, металлы

Применение

Операции, которые требуют одновременно и агрессивного удаления материала, и исключительно уровня финишной обработки.

Указания по безопасности



Сертификация

Предприятия 3М имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002.

Продукция имеет гигиенический сертификат России.

При необходимости сертифицируется на соответствие ГОСТ Р

Техническая поддержка

У Вас есть технические вопросы?

Обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: +7 495 784 7474

Факс: +7 495 784 7475

E-mail: abrasives.ru@3M.com

По вопросам безопасности продукции и охраны окружающей среды обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: +7 495 784 7474

Факс: +7 495 784 7475

Важное замечание:

Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3М. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования.

3М Россия

Отдел абразивных материалов

121614 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

e-mail: abrasives.ru@3M.com

<http://www.3M.com/ru>