

# Круги абразивные

## 3M™ Scotch-Brite™ RC-UW



<b>Основа:</b>	объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
<b>Минерал:</b>	Смесь керамического зерна точной формы и оксида алюминия
<b>Связка:</b>	синтетическая
<b>Зернистость:</b>	7C CRS+ (грубая ≈P240-P280) 9C CRS+ (грубая ≈P240-P280) 7C XCS+ (грубая ≈P240-P280)
<b>Размеры:</b>	Внешний Ø 25-300мм ширина 3-25мм внутренний Ø 1.6-150мм

<b>Исполнение(тип):</b>	Шлифовальный круг с центральным отверстием
<b>Оборудование:</b>	Шлифовальные машинки с цанговым зажимом, углошлифовальные машинки, шлифовальные станки, станки с ЧПУ
<b>Принадлежности:</b>	(№07947) 3M™ шпиндель 6 мм для кругов с посадочным 13 мм, толщиной до 19мм (№07948) 3M™ Шпиндель 8 мм для кругов с посадочным 13 мм, толщиной до 25мм (№15012) 3M™ Шпиндель 6 мм, для кругов с посадочным 9.5 мм, толщиной до 31мм
<b>Вид подачи:</b>	механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.
<b>Обрабатываемые материалы:</b>	Нержавеющие стали и сплавы, цветные металлы и сплавы, другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву, пластики.
<b>Применение:</b>	Зачистка сварных швов, осветление и зачистка сварных швов, удаление заусенцев, удаление царапин и следов фрезеровки.
<b>Указания по безопасности:</b>	
<b>Условия хранения:</b>	Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.
<b>Сертификация:</b>	Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.



Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
25	23 000
50	23 000
75	20 000
100	13 000
125	10 000
150	8 000
180	6 000
200	6 000
250	4 500
300	3 000



**Абразивные материалы**

3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования  
Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.