

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U Круг шлифовальный



Основа: бумага
Минерал: Керамическое зерно точной формы (С)
Связка: Синтетическая, водостойкая
Насыпка: Открытая, электростатическая
Зернистость: 60+, 80+, 120+, 150+, 120+, 180+
Размеры, Ø: 125 мм с отверстиями или без отверстий
150 мм с отверстиями или без отверстий

Внешний Ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
125	12 500
150	12 500

Исполнение (тип):

Шлифовальный круг с креплением Hookit™.

Оборудование:

Орбитальные шлифовальные машинки, шлифовальные машинки.

Принадлежности:

Оправки с системой крепления Hookit™.

Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне.

Обрабатываемые материалы:

Металлы, пластики, композитные материалы, массив дерева.

Применение:

Шлифовка поверхностей из всех видов обрабатываемых материалов.

Условия хранения и срок годности:

Хранить при температуре 16-27°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Вдали от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Указания по безопасности:



Сертификация

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

