

# Круги абразивные

## 3M™ Scotch-Brite™ DP-UW



**Основа:** нетканое полотно из нейлонового волокна  
**Минерал:** С - керамический оксид алюминия  
**Связка:** синтетическая  
**Зернистость:** 6С MED+ (средняя ≈P320-P400)  
**Размеры:** Внешний Ø 50,75 мм  
Ширина 3,2, 12,7, 25 мм  
внутренний Ø 6,35 мм

**Исполнение(тип):** Абразивная круг с центральным отверстием

**Оборудование:** Шлифовальные машинки

**Принадлежности:** нет

**Вид подачи:** механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.

**Обрабатываемые материалы:** Сталь, нержавеющая сталь, сплавы, композитные материалы.

**Применение:** Удаление заусенцев, очистка резьбовых соединений от ржавчины и кислот, обработка изделий из стали, цветных металлов и их сплавов.

**Указания по безопасности:**



**Условия**

**хранения:**

Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.

**Сертификация:**

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
50	18 000
75	12 000

