

# Круги абразивные (щётки)

## 3M™ Scotch-Brite™ PF-ZS



<b>Основа:</b>	объёмное нетканое полотно нейлонового волокна
<b>Минерал:</b>	A - оксид алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
<b>Связка:</b>	Синтетическая
<b>Зернистость:</b>	A CRS (грубая ≈P240-P280) A VFIN (тонкая ≈P600-P1000)
<b>Размеры:</b>	Внешний Ø 75, 100 мм ширина 45 мм шпindelь Ø 6 мм

<b>Исполнение(тип):</b>	Абразивная щётка с шпинделем Ø 6 мм
<b>Оборудование:</b>	Шлифовальные машинки
<b>Принадлежности:</b>	нет
<b>Вид подачи:</b>	механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.
<b>Обрабатываемые материалы:</b>	Сталь, нержавеющая сталь, сплавы, деревянные поверхности, композитные материалы.
<b>Применение:</b>	Зачистка поверхности после грубой шлифовки или фрезеровки, осветление сварных швов, прижогов, удаление небольших заусенцев. Получение на поверхности изделия структурированного финиша (сатинирование нержавеющей стали).

**Указания по безопасности:**



**Условия**

**хранения:**

Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.

**Сертификация:**

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
75	8 000
100	6 000

