

Круги абразивные (щётки)

3M™ Scotch-Brite™ FF-ZS



Основа:	объёмное нетканое полотно нейлонового волокна
Минерал:	A - оксид алюминия (Al ₂ O ₃) S - карбид кремния (SiC)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	A CRS (грубая ≈P240-P280) A MED (средняя ≈P320-P400) A FIN (тонкая ≈P600-P1000) S SFN (супер тонкая ≈P1200-P1500)
Размеры:	Внешний Ø 75, 100 мм ширина 45 мм шпиндель Ø 6 мм

Исполнение(тип):	Абразивная щётка с шпинделем Ø 6 мм
Оборудование:	Шлифовальные машинки
Принадлежности:	нет
Вид подачи:	механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне.
Обрабатываемые материалы:	Сталь, нержавеющая сталь, сплавы, деревянные поверхности, композитные материалы.

Применение: Декоративный финиш с «направленной риской», устранение вторичных заусенцев после нанесения риски гибким абразивом, осветление сварных швов.

Указания по безопасности:



Условия

хранения:

Хранить при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%.

Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Диаметр круга, мм	Максимальная частота вращения, об/мин
75	8 000
100	6 000

