

Абразивные материалы

# Оправки 3M™ Roloc™ для шлифовальных кругов

**Конструкция:**



Материал: полиуретан  
сталь (крепежная часть)  
Цвет: чёрный  
Размеры: внешний  $\varnothing$  50, 75 мм  
Крепление: 1/4-20 внутр.  
M14-2.0 внутр.  
Жёсткость: мягкая, средняя, жёсткая



**Назначение:**

Предназначены для крепления шлифовальных кругов 3M™ Roloc™ к ручному шлифовальному оборудованию.

**Оборудование:**

Угловая шлифовальная машина  
Дисковая шлифовальная машина

**Сертификация:**


Обязательной сертификации не подлежит

## Оправки 3M™ Roloc™

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Винтовая система крепления 3M™ Roloc™	Надёжное крепление шлифовального круга на шлифовальной машине Быстрая установка и смена шлифовального круга	Повышение производительности, сокращение времени простоев на замену шлифовального круга
Жёсткая основа оправки	Надёжная жёсткая опора для шлифовального круга	Повышение производительности за счёт повышения агрессивности обработки

### Применение

Крепление шлифовальных кругов 3M™ Roloc™ к ручному шлифовальному оборудованию для шлифовки плоскости металла, зачистки сварных швов, очистки поверхности и других шлифовальных операций.



### Указания по безопасности



Внешний $\phi$ , мм	Макс. частота вращения, об/мин
50	25 000
75	20 000



### Абразивные материалы

3M Россия  
125445 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3  
Бизнес-парк «Крылатские холмы»

телефон +7 (495) 784 7474  
факс: +7 (495) 784 7475  
<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования. Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.